SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 22.11.2026

LABORBUCHSEN 4 MM

BU V2A 4000

Einbaubuchse 4 mm aus Edelstahl V2A, M6×0,75

Ø 4 mm	15 A	30 V AC / 60 V DC
STECKDURCHMESSER	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG



Abbildung: Rendering

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**Ø 4 mm**
Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Bemessungsstrom	**15 A**
Temperaturbereich	**−10 °C bis +50 °C**
Befestigung	**Gewinde, Schraubbefestigung**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktmaterial	**Edelstahl**
Kontaktoberfläche	**Edelstahl**
Anschluss	**Löten**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN

- Einbaudurchmesser 6 mm
- Auch vergoldet und aus Messing lieferbar
- Gewinde M6×0,75

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Buchsen in vielen Farben

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Passende Stecker und Messleitungen
Aus unserem Programm, auf Wunsch ebenfalls angepasst

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015