SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 23.11.2026

GOLDKONTAKTSYSTEM DS

DS 6

Goldkontakt-Stecksystem DS 6 (6 mm), 60 A

60 A
BEMESSUNGSSTROM

30 V AC / 60 V DC
BEMESSUNGSSPANNUNG



TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**6-mm-Federkorbstecker**
Anschluss hinten	**6-mm-Buchse**
Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Bemessungsstrom	**60 A**
Temperaturbereich	**–10 °C bis +50 °C**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktmaterial	**Kupfer-Beryllium (CuBe)**
Grundkörper	**Messing**
Kontaktoberfläche	**vergoldet**
Kabelanschluss	**Lötanschluss bis 4 mm²**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

2

- schwarz
- rot

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Griffe in vielen Farben, Kennzeichnung nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Ihr Name, Markenname oder Logo auf dem Griff

Länge nach Angabe
Als Messleitung in der Länge, die Ihre Anwendung braucht

Sonderleitungen
PVC- oder Silikonleitung von 0,25 bis 2,5 mm² nach Ihrer Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015