SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 22.11.2026

EINBAUSTECKER UND EDELSTAHL

EFK 2000

Einbau-Federkorbstecker 2 mm

Ø 2 mm	10 A	30 V AC / 60 V DC
STECKDURCHMESSER	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG



Abbildung: Rendering

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**Ø 2 mm**
Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Bemessungsstrom	**10 A**
Temperaturbereich	**−20 °C bis +60 °C**
Befestigung	**Gewinde M2 × 6 mm**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktmaterial	**Kupfer-Beryllium, vernickelt**
Grundkörper	**Messing**
Kontaktoberfläche	**vernickelt**
Anschluss	**Lötanschluss bis 1 mm²**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Nach Ihrem System

Sonderausführung
Nach Ihrer Zeichnung oder Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015