SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 26.11.2026

FEDERKORBSTECKER 4 MM

FK 4000 S

Federkorbstecker 4 mm, Schraubanschluss, PVC-Grifftülle

Ø 4 mm	16 A	30 V AC / 60 V DC
STECKDURCHMESSER	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**Ø 4 mm**
Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Bemessungsstrom	**16 A**
Temperaturbereich	**–10 °C bis +50 °C**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktmaterial	**Messing, CuBe**
Kontaktoberfläche	**Nickel**
Gehäusematerial	**PVC**
Kabelanschluss	**Schraubanschluss**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

9

schwarz · rot · blau · gelb · grün
grau · braun · violett · weiß

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Griffe in vielen Farben, Kennzeichnung nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Ihr Name, Markenname oder Logo auf dem Griff

Länge nach Angabe
Als Messleitung in der Länge, die Ihre Anwendung braucht

Sonderleitungen
PVC- oder Silikonleitung von 0,25 bis 2,5 mm² nach Ihrer Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015