SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 23.11.2026

KELVIN-MESSZANGEN

KP 101

Kelvin-Taster KP 100, Kontakt 2×0,8 mm parallel, Krone

2–3 A	30 V AC / 60 V DC	5,5 mm
BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG	FEDERWEG



Abbildung: Rendering

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Bemessungsspannung	**30 V AC / 60 V DC**
Bemessungsstrom	**2–3 A**
Übergangswiderstand	**< 20 mΩ**
Kontakt	**2 × 0,8 mm parallel, Krone**
Federweg	**5,5 mm**

Werkstoffe und Ausführung

Leitung	**1,2 m, koaxial oder Einzeladern, Sonderausführungen auf Anfrage**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

2

- schwarz
- rot

STECKANSCHLÜSSE

- **KP101-BAN** 4-mm-Stecker
- **KP101-BNC** BNC
- **KP101-RS*** Rundsteckverbinder nach Wahl

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Farben und Kennzeichnung nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Auf Anfrage

Länge nach Angabe
Leitungslänge nach Ihrer Angabe

Sonderausführungen
Steckanschluss und Leitung nach Ihrer Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015