SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Experience in Contact Technology
since 1950

KP4000L

Ø 4 mm 30Vac / 60Vdc 25A

Kupplungsbuchse 4mm

Cable jack 4mm

Ø 4 mm	30Vac / 60Vdc	25A	-10 °C bis +50 °C
Steckdurchmesser		Bemessungsstrom	Temperaturbereich
Plug-in diameter		*Rated current*	*Temperature range*

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Steckdurchmesser Plug-in diameter	Ø 4 mm
Bemessungsspannung Rated voltage	30 Vac / 60Vdc
Bemessungsstrom Rated current	25 A
Temperaturbereich Temperature range	-10 °C bis +50 °C -10 °C to +50 °C
Kontaktmaterial Contact material	Messing Brass
Kontaktoberfläche Contact surface	Nickel
Gehäuse Material Housing material	PVC
Kabelanschluss cable connection	Löten Soldering

PRODUKTZEICHNUNG / TECHNICAL DRAWING



EIGENSCHAFTEN / FEATURES

- Für Kabel bis 2,5mm²
  cable up to 2,5mm²
- Erhältlich in 9Farben
  Available in 9 colours
- Kundenspezifische Ausführung möglich
  Customized design possible
- Hohe Kontaktsicherheit
  High contact reliability
- Auch in Schraubversion erhältlich
  Also available with screw connection

ARTIKEL-NR. / ORDER INFORMATION

Rot Red	343 000017
Schwarz Black	343 000018
Grün Green	343 000015
Blau Blue	343 000011
Gelb Yellow	343 000013
Grau Grey	343 000015
Braun Brown	343 000012
Violett Purple	343 000019
Weiß White	343 000020

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

info@schnepp-neudenau.de
www.schnepp-neudenau.de