KLEMMEN UND POLKLEMMEN

# KR 4040

## Krokodilklemme mit 4-mm-Buchse, vollisoliert

**6 A**
BEMESSUNGSSTROM

**30 V AC / 60 V DC**
BEMESSUNGSSPANNUNG



Abbildung: Rendering, rot

### TECHNISCHE DATEN

**Elektrische und mechanische Daten**

| | |
|---|---|
| Anschluss hinten | **4-mm-Buchse** |
| Bemessungsspannung | **30 V AC / 60 V DC** |
| Bemessungsstrom | **6 A** |
| Temperaturbereich | **–10 °C bis +60 °C** |

**Werkstoffe und Ausführung**

| | |
|---|---|
| Grundkörper | **Blech** |
| Oberfläche | **Nickel** |
| Gehäusematerial | **PA (Polyamid)** |

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

### FARBEN 3

schwarz · rot · blau

ANPASSUNG

## Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

**Sonderausführung**
Nach Ihrer Zeichnung oder Vorgabe

**Schnepp GmbH**
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015