SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 25.11.2026

SICHERHEITSMESSLEITUNGEN

MFK 1165 / 1 mm²

Sicherheitsmessleitung 4 mm wie MFK 1164 / 1 mm², mit roter Isolierkappe am Stecker

Ø 4 mm	16 A	1000 V
STECKDURCHMESSER	BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**Ø 4 mm**
Bemessungsspannung	**1000 V**
Bemessungsstrom	**16 A**
Temperaturbereich	**–10 °C bis +50 °C**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktmaterial	**Messing, CuBe**
Kontaktoberfläche	**Nickel**
Gehäusematerial	**PA (Polyamid)**
Kabelmaterial	**PVC, 1 mm²**

Konformität

Kennzeichnung	**CE**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

10

schwarz · rot · blau · gelb · grün
grau · braun · violett · orange · weiß

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Farben und Kennzeichnungstüllen nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Ihr Name, Markenname oder Logo auf der Messleitung

Länge nach Angabe
Leitungslänge ganz nach Ihrer Angabe

Sonderleitungen
Leitung, Querschnitt und Stecker an beiden Enden nach Ihrer Vorgabe

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015