SCHNEPP
ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Datenblatt
STAND 23.11.2026

KURZSCHLUSSSTECKER

SI-FK 19/4

Sicherheits-Kurzschlussstecker 4 mm, Achsabstand 19 mm

25 A	1000 V	–20 °C bis +50 °C
BEMESSUNGSSTROM	BEMESSUNGSSPANNUNG	TEMPERATURBEREICH



Abbildung: Rendering, rot

TECHNISCHE DATEN

Elektrische und mechanische Daten

Steckdurchmesser	**2 × 4-mm-Federkorbstecker, isoliert**
Bemessungsspannung	**1000 V**
Messkategorie	**CAT II**
Bemessungsstrom	**25 A**
Temperaturbereich	**–20 °C bis +50 °C**

Werkstoffe und Ausführung

Kontaktmaterial	**Kupfer-Beryllium (CuBe)**
Grundkörper	**Messing**
Kontaktoberfläche	**vernickelt**
Gehäusematerial	**PE (Polyethylen)**
Kabelanschluss	**ohne**

Maße und Maßzeichnung auf Anfrage.

FARBEN

3

schwarz · rot · weiß

ANPASSUNG

Angepasst an Ihre Anwendung

Auch komplett kundenspezifische Steckverbinder auf Basis unserer Büschel- und Federkorbtechnik, mit passenden Buchsen.

info@schnepp-neudenau.de · +49 6264 9203-0

Kennzeichnung
Griffe in vielen Farben, Kennzeichnung nach Ihrem System

Namens- und Logoaufdruck
Ihr Name, Markenname oder Logo auf dem Griff

Schnepp GmbH
Auweg 5
74861 Neudenau
Deutschland

TELEFON +49 6264 9203-0
E-MAIL info@schnepp-neudenau.de
WEB schnepp-neudenau.de

Qualitätsmanagement zertifiziert nach ISO 9001:2015